

DAF

DÉBROUSSAILLEURS FRONTAUX

SPÉCIFICATIONS	DAF-250Ex	DAF-225Ex	DAF-225E	DAF-180E	DAF-180D	DAF-150D
Puissance de porteur minimale recommandée [kW (hp)]	190 (250)	150 (200)	130 (175)	95 (125)	65 (85)	60 (75)
Largeur de coupe [cm (in)]	251 (99)	216 (85)	222 (88)	189 (74)	189 (74)	150 (59)
Distance entre le sol et le rotor [cm (in)]	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)
Nombre de couteaux	35	31	31	27	27	21
Diamètre ciblée de matériel [cm (in)]	60 (24)	60 (24)	40 (15)	25 (10)	20 (8)	15 (6)
Largeur extérieure [cm (in)]	261 (103)	258 (102)	254 (100)	223 (88)	219 (87)	182 (72)
Hauteur avec poussoir [cm (in)]	155 (61)	148 (58)	140 (55)	141 (55)	147 (58)	150 (59)
Profondeur avec poussoir [cm (in)]	127 (50)	130 (51)	139 (55)	115 (45)	131 (51)	122 (48)
Hauteur sans poussoir [cm (in)]	98 (38)	96 (38)	98 (38)	94 (37)	112 (44)	66 (26)
Profondeur sans poussoir [cm (in)]	83 (33)	83 (33)	83 (33)	69 (27)	79 (31)	72 (29)
Diamètre du rotor [cm (in)]	51 (20)	51 (20)	51 (20)	51 (20)	46 (18)	46 (18)
Poids [kg (lbs)]	2450 (5400)	2360 (5200)	2140 (4700)	1500 (3300)	1450 (3200)	1050 (2300)
SYSTÈME HYDRAULIQUE	DAF-250Ex	DAF-225Ex	DAF-225E	DAF-180E	DAF-180D	DAF-150D
Moteur hyd. à piston axial et cylindrée variable [cc]	2x 115	2x 115	1x 170	1x 115	1x 115	1x 85
Débit continu requis minimum [L/min (gal/min)]	276 (73)	276 (73)	205 (54)	170 (45)	115 (30)	87 (23)
Pression d'opération [bar (psi)]	240 (3500)	240 (3500)	240 (3500)	240 (3500)	240 (3500)	240 (3500)
Vitesse de rotation [rpm]	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Ligne de pression [# (in)]	#20 (1.25)	#20 (1.25)	#16 (1.00)	#16 (1.00)	#16 (1.00)	#12 (0.75)
Ligne de retour [# (in)]	#20 (1.25)	#20 (1.25)	#16 (1.00)	#16 (1.00)	#16 (1.00)	#12 (0.75)
Ligne de drain [# (in)]	#16 (1.00)	#16 (1.00)	#12 (0.75)	#10 (0.675)	#10 (0.675)	#8 (0.5)
OPTIONS	DAF-250Ex	DAF-225Ex	DAF-225E	DAF-180E	DAF-180D	DAF-150D
Génération de couteau	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option de poussoir hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plaque d'usure boulonnée	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ce tableau représente les valeurs minimales; Contactez votre conseiller DENIS CIMAF pour plus de détails. Ces spécifications sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à changements sans préavis.

CONTACTEZ-NOUS

imprimé au Canada : 2018-03

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada
www.deniscimaf.com

Sans frais : 877-279-2300
Téléphone : 450-548-7007
Fax: 450-548-7008
info@deniscimaf.com

DENIS CIMAF