

DTN

DESBASTADORES-ROÇADORES INDUSTRIAIS

**Manutenção
mais rápida
nas bordas de estradas!**

Tecnologia de eixo vertical
Concebido para motoniveladoras.



Construção e manutenção
de estradas

Os trabalhos de manutenção de bordas de estrada serão completados quatro vezes mais rapidamente do que uma roçadeira em um trator agrícola convencional.

DTN

DESBASTADORES-ROÇADORES INDUSTRIAIS

DTN

Os desbastadores-roçadores DTN são a solução para manutenção de bordas de estradas concebidas para motoniveladoras.

As motoniveladoras que são sub-utilizadas na maioria do tempo, os desbastadores-roçadores DTN permitem maximizar o seu trabalho operacional. Devido a potência da motoniveladora, os trabalhos serão normalmente finalizados em até quatro vezes mais rapidamente que uma roçadeira em um trator convencional.

O cabeçote utiliza tecnologia de disco de desbaste com eixo vertical com duas facas pivotantes, montados na extremidade do braço articulado frontalmente.

- De fácil instalação, não necessita a retirada da lâmina da motoniveladora devido ao seu adaptador lateral ou frontal, nem a modificação do sistema hidráulico, graças à unidade de potência hidráulica inclusa no conjunto;
- De desmontagem rápida, permitindo a fácil alternância entre o trabalho de nivelagem e o trabalho de manutenção nas bordas de estrada;
- Produtivo, podendo em certos casos, efetuar o trabalho equivalente de quatro roçadeiras sobre trator convencional;
- De fácil manutenção, tecnologia de corte simples;
- Capacidade de corte que impressiona, devido a boa estabilidade da motoniveladora.

Unidade de potência hidráulica



Montagem frontal



Unidade de potência hidráulica



Montagem lateral

730 cm
Alcance máximo lateral em altura (corte vertical)

853 cm
Alcance máximo lateral (a partir do centro da motoniveladora, corte horizontal)

173 cm
Alcance máximo em profundidade (abaixo do nível do plano do solo, corte horizontal)



DETALHES TÉCNICOS

Canada 2017-02



	DTN-245	DTN-155	DTN-125
largura de corte	244 cm	153 cm	123 cm
Número de facas de rotação livre	2 x 2	2	2
Peso com todas as opções (aprox.)	3900 kg	2955 kg	2760 kg

Estes detalhes técnicos são apresentados a título indicativo e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

CONTATO

Rua das Camélias, 187
Holambra, São Paulo, Brasil
CEP: 13.825-000
www.deniscimaf.com

Fone: 19 3802.2742
info@deniscimaf.com

DENIS  **CIMAF**